

MSZ-RZ SUMO

Hörkutólið við heimskautsbaug er komið aftur...
og nú enn betri!

516-2600



vorukaup@vorukaup.is



vörukaup



MSZ-RZ SUMO

Kuldinn verður alltaf samur við sig – en varmadæurnar frá Mitsubishi Electric verða bara betri. Ný kynslóð af SUMO hörkutólinu hefur litið dagsins ljós. Nú enn betri og vistvænni með nýjum kælimiðli.


SUMO er öflugasta loft í loft varmadælan frá Mitsubishi Electric, sérstaklega hönnuð til að hita við heimskautsbaug við nánast óbærilegan útikulda, jafnvel niður í -35 °C.

Óháð því hvort úti sé harður vetur eða heitt sumar þá sér SUMO til þess að inni sé alltaf hlýtt og þægilegt. SUMO er með hæstu orkunýtni sem völ er á í dag.

MSZ-RZ SUMO setur ný viðmið fyrir loft í loft varmadælur á norðlægum slóðum.

Þér er boðið í hóp kröfuharðra eigenda sem velja MSZ-RZ SUMO, öflugri, snjallari og tilbúin fyrir framtíðina.

R290 



MEÐ R290 FYRIR NORÐLÆGAR SLÓÐIR

SUMO varmadælan er afrakstur japansks hugvits í heimsklassa og þrotlausra prófana við til að glíma við heimskautakulda.

SUMO er enn hljóðlátari en áður með umtalsvert umhverfissvænni kælimiðli.

Með nýrri kynslóð SUMO kveðjum við kælimiðlinn R32 og skiptum yfir í R290 sem er umtalsvert umhverfissvænni eða úr GWP gildi 675 í aðeins 3!

GWP stendur fyrir áhrif kælimiðils á hnattræna hlýnun (Global Warming Potential) þar sem áhrif koltvísýrings (CO₂) á umhverfið er 1.


HÖRKUTÓL MEÐ ORKUNÝTNI A+++

SUMO sameinar kröfur um upphitun í miklum kulda og orkusparnaði með hárrí orkunýtni.

Háhitakerfi (HyperHeating) tryggir örugga keyrslu allt niður í -35°C úti hita, hitastig sem hefðbundnar varmadælar ráða ekki við.


Við prófanir við raunverulegar aðstæður í Svíþjóð fór úti hitinn niður í -41,9°C. Á meðan mælitækin gáfust upp, hvert á fætur öðru, skilaði SUMO hita án vandkvæða.

SUMO er því sannarlega öflugasta loft í loft varmadælan frá Mitsubishi Electric og hárrétt val fyrir íslenskar aðstæður.





Plasma Quad Plus




HREINNA LOFT Í KAUPBÆTI

SUMO er búin háþróaðri loftsíu til að bæta loftgæði innandyrna. Plasma Quad Plus loftsían fjarlægir allt að 99% allra agna úr umhverfinu, agnir eins og ryk, myglugró, bakteríur, veirur og aðra ofnæmisvaka.

Lyktheyðandi sía bætir loftgæðin enn frekar.

SUMO er með tvöfaldri yfirborðsvörn (Dual Barrier) sem minnkar ryksækni og auðveldar þrif. Það minnkar viðhaldspörf og lengir líftímann.



SNJÖLL AFHRÍMING Í FIMBURKULDA

Ný og betri afhrímingartækni gerir SUMO kleyft að vinna samfellt í allt að 150 mínútur milli afhríminga eða um klukkustund lengur en hefðbundnar varmadælur. Þessi nýja tækni lágmarkar varmatap og tryggir jafnari keyrslu í miklum kulda.

Sjálfvirk afhríming sér til þess að ísmyndun skerði ekki afköst svo inni verði hlýlegt að nóttu sem degi þótt úti sé gaddur.

HEFÐBUNDIN
AFHRÍMING

Hámark
90 mín

Hámark
90 mín

Hámark
90 mín

SU
MO


Hámark 150 mín

Hámark 150 mín

Hitun

Afhríming






HÆGLÁTA HÖRKUTÓLIÐ

SUMO kemur með tveim hljóðlátum þrepum til að trufla ekki svefn á kyrrlátum nóttum. Samhliða kyrrð úti, lækkar SUMO í innitækni og dimmir ljósmerkin.

Enn einn kostur nýja kælimiðilsins er þýðari gangur í útitæki og í kerfinu almennt.

SUMO skilar því öflugum hita án óþarfa hávaða.



UMHVERFISSKANNI EYKUR ÞÆGINDIN

I-SEE er alsjálfvirk innrauð þrívíddartækni í SUMO varmadælunni sem fylgist stöðugt með hitastigi í rýminu og getur beint loftstraumi þangað sem þörf á hverju sinni.



VIÐ STÝRIÐ MEÐ MELCLOUD HOME

Með MelCloud Home appinu er hægt að stjórna og fylgjast með öllu í SUMO hvaðan sem er, hvenær sem er.


Handhæg fjarstýring fylgir með SUMO en með appinu er stjórnunin tekin á næsta stig. Allt það, sem er og verður mögulegt í framtíðinni, verður í appinu.

Einnig er hægt að fylgjast með orkunotkun og sjá möguleg villuboð sem hjálpar til við greiningu, hvort heldur fyrir eiganda eða þjónustuaðila.

SUMO er varmadæla framtíðarinnar með þægindi að leiðarljósi.



VARMADÆLA, HÖNNUÐ FYRIR



NÝR OG BETRI HRINGRÁSARHAMUR JAFNARI DREIFING – AUKIN ÞÆGINDI

SUMO kemur með nýjum og betri hringrásarham til að dreifa hita jafnt um rýmið, bæði lárétt og lóðrétt, án þess að valda dragsúgi.

KAMÍNA EÐA ARINN

SUMO varmadælan greinir hita frá öðrum hitagjöfum eins og kamínu og arin og getur dreift honum án þess að gefa frá sér hita sjálf. Það sparar orku, jafnar hitann og eykur vellíðan.



**HÁMARKS
ÞÆGINDI
JÖFN
DREIFING**

LOFTSLAG Á NORÐURSLÓÐUM

Tækniupplýsingar

MSZ-RZ LOFT Í LOFT VARMAD/ELA					
Innitæki			MSZ-RZ25VU-SC	MSZ-RZ35VU-SC	MSZ-RZ50VU-SC
Útitæki			MUZ-RZ25VUHZ-SC	MUZ-RZ35VUHZ-SC	MUZ-RZ50VUHZ-SC
HITUN	Raunstærð (P-Design)	kW	3,2	4,0	6,0
	Áætluð ársnotkun	kWst/ári	-	1075	1784
	SCOP ⁽¹⁾	SCOP	5,3 / A+++	5,2 / A+++	4,7 / A++
	SCOP fyrir kalðar aðstæður ⁽²⁾	SCOP	4,1 / A+	4,1 / A+	3,5 / A
	Hitaafköst (Raun)	kW	3,2	4,0	6,0
	HámarksMestu hitaafköst (við -15°C)	kW	4,8	5,3	7,0
	Mestu hitaafköst (við -25°C)	kW	3,2	4,0	6,0
KÆLING	Mestu – Minnstu hitaafköst við 7°C	kW	0,8 – 6,3	1,1 – 7,0	1,8 – 8,7
	Raunstærð (P-Design)	kW	2,5	3,5	5,0
	Áætluð ársnotkun	kWst/ári		127	230
	SEER ⁽³⁾	SEER	11,7 / A+++	9,6 / A+++	7,6 / A++
	Kæliafköst (Raunstærð)	kW	2,5	3,5	5,0
	Minnstu – mestu kæliafköst	kW	0,9 – 3,5	1,0 – 4,0	1,4 – 5,8
INNITÆKI	Stærð (B x H (í keyrslu) x D)	mm	998 x 305 x 247		
	Þyngd	kg	14,5	14,5	14,5
	Löftflæði (mest - minnst)	m3/mín	5,1-7,8-9,5-11,7-14,1	5,1-7,8-9,5-11,7-14,5	7,8-10,7-12,5-14,7-18,2
	Hljóðstyrkur SPL (mesti – minnsti)	dB(A)	19-25-30-36-41	19-25-30-36-42	25-32-37-41-46
	Hljóðstyrkur (PWL)	dB(A)	58	59	59
ÚTITÆKI	Stærð (B x H x D)	mm	800 x 714 x 285		
	Þyngd	Þyngd	39,5	40	54
	Mesti hljóðstyrkur (SPL) Hitun – Kæling	dB(A)	49 / 46	50 / 49	54 / 51
	Hámarksstraumnotkun	A	9,6	11	14,8
	Hæfilegt sjálfvar (öryggi)	A	10	13	16
Lægsta örugga vinnuhitastig (hita / kæla)		°C	-35 / -10	-35 / -10	-35 / -10
Mesta straumnotkun		A	9,8	11,2	15,2
Lagnastærð (Vökví x Gas)		Tommur	1/4" x 3/8"	1/4" x 3/8"	1/4" x 1/2"
Mesta lagnalengd milli inni- og útitækis		m	20	20	30
Mesti hæðarmunur milli inni- og útitækis		m	12	12	15
Rafkerfi		V / Fas / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Kælimiðill ⁽⁴⁾ og magn innifalið í útitæki		kg	R290 / 0,39	R290 / 0,39	R290 / 0,70
Mesta áfyllingarmagn kælimiðils ⁽⁵⁾		kg	0,49	0,49	0,85
Viðbótaráfylling		g	10	10	10
Minnsta upphitunarrými ⁽⁶⁾		m²	10	10	17

- (1) Seasonal Coefficient of Performance. Meðalárs-nýtnisstuðull upphitunar við meðalloftslag í Evrópu (Strassburg).
- (2) Seasonal Coefficient of Performance. Meðalárs-nýtnisstuðull upphitunar við kalt loftslag í Evrópu (Helsinki).
- (3) Seasonal Energy Efficiency Ratio. Meðalárs-nýtnisstuðull kælingar.
- (4) Kælimiðillinn R290 er með GWP gildið 3 þar sem CO2 er 1. Allt inngríp í kerfið skal framkvæmt af löggiltum aðila. GWP gildin vísa í reglugerð EU 417/2014 frá IPCC, útgáfu 4:e
- (5) RZ25 og RZ35 útitækin koma með kælimiðil fyrir allt að 10 metra lagnalengd. RZ50 kemur með kælimiðil fyrir allt að 15 metra.
- (6) Minnsta upphitunarrými vísar til IEC 60335-2-40 staðalsins og lágmarkslöfthæð 1,8m.



R290 

516-2600



vorukaup@vorukaup.is



vörukaup

Með fyrirvara um mögulegar breytingar og villur